



# GABAG Duschboden Ultralight

Einfach bodeneben duschen

Support douche de sol GABAG Ultralight

Se doucher simplement de plain-pied

Piatto doccia a pavimento GABAG Ultralight

Doccia su un unico livello



**GABAG Fliesenprofil**  
Mit Geruchsverschluss 50mm  
und Einleger Chromstahl gebürstet  
**GABAG Profilé pour carrelage**  
avec siphon et insert en acier chromé  
**GABAG Profilo della piastrella**  
Con Sifone e inserto in acciaio cromato

**GABAG Dichtflansch**  
Mit vlieskaschierter  
Abdichtungsmembrane  
**GABAG bride d'étanchéité**  
avec membrane d'étanchéité  
**GABAG flangia di tenuta**  
con membrana di tenuta


**GABAG Eco-PET-Panel – hinterer Teil**  
**Panneau Eco-PET – arrière**  
**Pannello Eco PET - parte posteriore**

**GABAG Rinnenteil auf Eco-PET-  
Panel vormontiertem Rinnenkörper**  
**GABAG pièce caniveau**  
prémontée sur corps de caniveau  
**GABAG sezione del canale**  
preassemblato su corpo canale

**GABAG Montagerahmen**  
Duschbodensystem «Ultralight»  
Höhenverstellbar  
Erfüllt erhöhte SIA181-2020


**GABAG Cadre de montage**  
Réglable en hauteur, conforme à la norme SIA181-2020  
**GABAG Sistema di piatti doccia**  
Regolabile in altezza, soddisfa la norma SIA181-2020



DE MONTAGEANLEITUNG - FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE -  
IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




NEU!



4x Fussfixierungen





















DE FLI



RELEUR IT - PIA









**MAPEI ULTRABOND ECO PU 2K grey**


DE Oder gleichwertiges Produkt verwenden



FR Ou utiliser un produit équivalent

IT Oppure utilizzare un prodotto equivalente

















DE ENDKUNDE -FR CLÔTURE FINALE -IT CLIENTE FINALE





## DE: PFLEGEHINWEIS – FR: INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN – IT: ISTRUZIONI PER LA CURA

- Chlor- oder säurehaltige sowie ätzende, schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.
- Verwenden Sie nur milde Haushaltsreiniger mit anionischen oder nicht-ionischen Tensiden (z. B. Fensterreiniger) und Wasser.
- Kleberückstände ggf. mit einer nicht-schnell verdunstenden alkoholischen Verdünnung (z. B. Butyl-Glykol-Alkohol) abwaschen.
- Nur mit weichen, befeuchteten Mikrofastertüchern oder Papiertüchern („Kleenex“) reinigen, dabei das Verreiben von grobem Schmutz oder Staub vermeiden.
- Ggf. Restfeuchtigkeit mit einem weichen Tuch abwischen, von spitzen Gegenständen fernhalten.

### IT: Istruzioni per la cura


- I detergenti contenenti cloro e acidi – al pari dei detergenti corrosivi, abrasivi o aggressivi – possono danneggiare la superficie.
- Utilizzare solo dei detergenti domestici delicati con tensioattivi anionici o non ionici (ad esempio i detergenti per finestre) e acqua.
- I residui di colla possono eventualmente essere eliminati con una diluizione alcolica evaporante lentamente (ad esempio butile-glicole-alcol).
- Pulire solo con panni in microfibra morbidi o fazzoletti di carta inumiditi, evitando di strofinare la sporcizia grossolana o la polvere.
- Tergere l'eventuale umidità residua con un panno morbido, tenere lontano dagli oggetti appuntiti.

### FR: Instructions d'entretien du Linearis

- Les produits de nettoyage à base de chlore ou d'acide ainsi que les produits caustiques ou abrasifs peuvent endommager la surface.
- Utilisez uniquement des produits ménagers doux avec des tensioactifs anioniques et non ioniques (comme par ex. les nettoyeurs pour vitres) et de l'eau.
- Éliminer les éventuels résidus de colle à l'aide d'une dilution alcoolique à évaporation lente (par ex. le butyl glycol).
- Nettoyer uniquement avec des chiffons en microfibre ou des mouchoirs en papier (« Kleenex ») doux et humidifiés.
- Éviter de frotter les grosses saletés ou poussières.
- Essuyer l'humidité résiduelle à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne pas utiliser d'objets pointus.



**DE PLANUNGSANGABEN – FR DONNÉES DE PLANIFICATION –  
IT DATI DI PIANIFICAZIONE**



**DE**

|             |                                      |        |
|-------------|--------------------------------------|--------|
| <b>X1 =</b> | Min. Höhe inkl. Sifon                | = 9.0  |
|             | Min. Höhe exkl. Sifon                | = 8.0  |
|             | niedrigere Höhen auf Anfrage machbar |        |
| <b>X2 =</b> | Max. Höhe (Standard)                 | = 17.0 |
|             | Max. Höhe (Sonderanfertigung)        | = 25.0 |

Die angegebenen Masse sind Rohmasse, ohne Nutzbelag / Endbelag

**FR**

|             |                                              |        |
|-------------|----------------------------------------------|--------|
| <b>X1 =</b> | Min. hauteur incl. Sifon                     | = 9.0  |
|             | Min. Höhe excl. Sifon                        | = 8.0  |
|             | hauteurs inférieures réalisables sur demande |        |
| <b>X2 =</b> | Max. hauteur (Standard)                      | = 17.0 |
|             | Max. hauteur (Production spéciale)           | = 25.0 |


Les dimensions indiquées sont des dimensions brutes, sans revêtement utile / revêtement final

**IT**

|             |                                            |        |
|-------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>X1 =</b> | Altezza minima incl. sifone                | = 9.0  |
|             | Altezza minima senza sifone                | = 8.0  |
|             | Altezze inferiori disponibili su richiesta |        |
| <b>X2 =</b> | Altezza massima (standard)                 | = 17.0 |
|             | Altezza massima (produzione speciale)      | = 25.0 |

Le masse indicate sono masse grezze, senza strato di usura / rivestimento finale.

## DE AUSSPARUNG - FR DÉCOUPE - IT RISPARMIO



## DE WEITERE ANGABEN

- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Ablaufleistung (l/s)
- mit 10 mm Aufstau: 0,6 Ablaufleistung (l/s)
- mit 20 mm Aufstau: 0,8 Ablaufleistung (l/s)
- Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite (DA): 50 mm
- Auslauf Nennweite (DN): 50
- Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Edelstahl 1.4404 (V4A)
- Abdeckung Breite: 45 mm Abdeckung
- Längen: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Bodenbelagshöhe min.: 11 mm – max. 25mm
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet:
- eingelegt Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

## FR AUTRES INFORMATIONS

- Classe d'exposition à l'eau selon la norme DIN 18534-1 (bis) : W3-I
- Hauteur d'eau de barrage : 50 mm
- Débit d'évacuation (l/s)
  - avec retenue de 10 mm : 0,6 débit d'évacuation (l/s)
  - avec une retenue de 20 mm : 0,8 débit d'évacuation (l/s)
- Réservoir/corps de base Diamètre nominal de la sortie (DA) : 50 mm
- Diamètre nominal de la sortie (DN) : 50
- Type de recouvrement : recouvrement en acier inoxydable Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
- Largeur du recouvrement : 45 mm Recouvrement
- Longueurs : 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600mm
- Hauteur du revêtement de sol min. : 11 mm - max. 25mm
- Surface : Inox brossé :
- incrusté Classe de charge : K 3 (EN 1253-1)

## IT ULTERIORI INFORMAZIONI

- Classe di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1 (bis): W3-I
- Altezza della barriera idrica: 50 mm
- Capacità di drenaggio (l/s)
  - con 10 mm di ristagno: 0,6 capacità di drenaggio (l/s)
  - con 20 mm di acqua di ristagno: 0,8 capacità di drenaggio (l/s)
- Corpo del serbatoio/base Larghezza nominale dell'uscita (OD): 50 mm
- Larghezza nominale dell'uscita (DN): 50
- Tipo di coperchio: Coperchio in acciaio inox Acciaio inox 1.4404 (V4A)
- Larghezza del coperchio: 45 mm Coperchio
- Lunghezze: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1400 / 1600 mm
- Altezza del rivestimento min. 11 mm - max. 25 mm
- Superficie: acciaio inox spazzolato:
- intarsiato Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)

**DE**

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN  
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**FR**

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET  
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

**IT**

NOSTRI BRICHURI IN TEDESCO E  
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU  
[WWW.GABAG.COM](http://WWW.GABAG.COM)

letzte Änderung 08.04.25  
technische Änderungen vorbehalten