hansgrohe


DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung **2**

FR Mode d'emploi / Instructions de montage **3**


EN Instructions for use / Assembly instructions **4**

NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding **5**


DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning **6**




Xarita E
54983700 / 54984700 / 54985700 / 54986700 / 54987700 / 54988700 / 54989700



Xarita E
54992700 / 54993700 / 54994700 / 54995700 / 54996700 / 54997700 / 54998700 / 54999700



Xarita S
54981700 / 54982700



Xarita S
54990700 / 54991700

Sicherheitshinweise

⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

⚠ Das Produkt darf nur außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2 nach Vorgaben des Herstellers montiert und angeschlossen werden.
⚠ Die Absicherung muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA erfolgen.
⚠ Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt der Anwender. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte aus dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner. Diese Garantie berührt nicht die Konsumerrechte der jeweiligen nationalen Gesetzgebung.
⚠ Der Hersteller / Vertreiber dieses Produktes übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage / unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
⚠ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
⚠ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Elektroinstallation

Elektroinstallateur

⚠ Die Installations- und Prüfungsarbeiten sind von einer zugelassenen Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung von DIN VDE 0100 Teil 701 / IEC 60364-7-701, auszuführen.

Elektroanschluss

⚠ Eingang (IN): 220-240 V~; 50/60 Hz
Ausgang (OUT): 24 V +/- 5,0 %

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

⚠ Die Absicherung muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA erfolgen.
⚠ Die Schutzeinrichtung muss in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktion überprüft werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Sämtliche Arbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden. Dabei ist die Spannungsversorgung über Hauptschalter oder Netzstecker sicher zu trennen.
- Für die Montage darf nur normgerechtes Material verwendet werden.
- Alle Komponenten müssen zugänglich bleiben.
- Die Umgebungstemperatur darf nicht größer als 40 °C sein.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist.
- Montage Spiegel ab 1000 mm Breite nur mit zwei Personen

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~; 50/60 Hz
Leistung:	siehe Typenschild
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44
Seriennummer:	siehe Typenschild
Montagemaße:	siehe Seite 7

Symbolerklärung


Montageanleitung lesen


Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung


Bereich für 230V-Anschluss


Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!


Wartung)

Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.


Maße (siehe Seite7)


Serviceteile (siehe Seite 17)


Reinigung (siehe Seite 15)


Entsorgung von gebrauchten Batterien und gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte).

Das Symbol auf der Batterie, dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen des Produktes und der Batterie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Um sicherzustellen, dass das Produkt und die Batterie korrekt entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien, elektrischen und elektronischen Geräten ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


Bedienung (siehe Seite 14)

Montage (siehe Seite 12)

Consignes de sécurité

⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

Utilisation conforme

⚠ Le produit ne doit être monté et raccordé qu'en dehors des zones 0, 1 et 2 que conformément aux spécifications du fabricant.
⚠ La protection par fusibles doit se faire à l'aide d'un dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD / FI) avec un courant différentiel assigné de ≤ 30 mA.
⚠ Toute autre utilisation sera qualifié de non conforme. Le risque incombe à l'utilisateur et à lui seul. Veuillez vous adresser à votre partenaire contractuel pour faire valoir vos droits issus de cette garantie. Cette garantie n'affecte pas les droits de consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales respectives.
⚠ Le fabricant / vendeur de ce produit n'engage aucunement sa responsabilité en cas de blessures ou de dommages découlant d'un montage non conforme / d'une utilisation incorrecte.
⚠ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant ni d'expérience, ni de connaissances, dans la mesure ou elles sont surveillées ou si elles ont été initiées à l'utilisation fiable de l'appareil et si elles en ont compris les dangers qui en découlent.
⚠ Il est interdit à des enfants de jouer avec l'appareil.

Installation électrique

Électricien installateur

⚠ Les travaux d'installation et de contrôle doivent être effectués par un électricien agréé, en respectant la norme DIN VDE 0100 partie 701 / IEC 60364-7-701.

Raccord électrique

⚠ Entrée (IN): 220-240 V~; 50/60 Hz
Sortie (OUT): 24 V +/- 5,0 %

Dispositif de protection à courant de défaut

⚠ La protection par fusibles doit se faire à l'aide d'un dispositif de protection contre les courants de court-circuit (RCD / FI) avec un courant différentiel assigné de ≤ 30 mA.
⚠ Le fonctionnement de l'équipement de protection doit être vérifié à intervalles réguliers.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Tous les travaux ne doivent être faits qu'à l'état hors tension. Couper pour cela l'alimentation en tension à l'aide de l'interrupteur principal ou de la fiche secteur.
- N'utiliser pour le montage que du matériel satisfaisant aux normes.
- Tous les éléments doivent rester accessibles.
- La température ambiante ne doit pas excéder 40°C.
- Lors du montage de ce produit par du personnel qualifié, veiller à ce que la surface de fixation soit bien plane dans toute la zone de fixation (pas de dépassement de joints ou de déport de carreaux), à ce que le mur se prête au montage du produit et ne présente aucun point fragile.
- Installation de miroirs à partir de 1000 mm de largeur uniquement avec deux personnes

Informations techniques

Tension nominale:	220-240 V~; 50/60 Hz
Puissance:	voir la plaquette signalétique
Classe de protection:	II
Mode de protection:	IP 44
Numéro de série:	voir la plaquette signalétique
Dimensions:	voir pages 7

Description du symbole


Lire les instructions de montage


Tension électrique dangereuse !


Zone pour le raccordement 230V


Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!


Entretien)

La lampe ne doit être remplacée que par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.


Dimensions (voir pages7)


Pièces détachées (voir pages 17)


Nettoyage (voir pages 15)


Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur la pile, le produit ou l'emballage indique que la pile ou le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. En vous assurant que la pile ou le produit sont éliminés correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour s'assurer que la pile ou le produit sera traité correctement, déposez le produit en fin de vie au point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit ou de cette pile, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


Instructions de service (voir pages 14)

Montage (voir pages 12)

Safety Notes

⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.

Intended Use

⚠ The product may only be installed and connected outside areas 0, 1 and 2 following the manufacturer's specifications.
⚠ The circuit must be protected via a ground fault protector (RCD / FI) with a measured differential current of ≤ 30 mA.
⚠ A different or excessive use is considered non-intended. The user/operator bears the sole risk. Please contact your contracting party to claim your rights under this guarantee. This guarantee does not affect the customer's rights under the respective national legislation.
⚠ The manufacturer/seller of this product does not assume any responsibility for injuries or damage that may be caused by improper installation or non-intended use.
⚠ This appliance may be used by children aged 8 years and up and by persons who are physically or mentally handicapped, have restricted sensory capabilities or lack of know-how and experience, provided they use it under supervision or have been given instructions on the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
⚠ Do not allow children to play with the appliance.

Electrical installation

Electrician

⚠ The installation and test work must be performed by an authorized electrician under consideration of DIN VDE 0100 part 701 / IEC 60364-7-701.

Electrical connection

⚠ Input (IN): 220-240 V~; 50/60 Hz
Output (OUT): 24 V +/- 5,0 %

Residual current protection system

⚠ The circuit must be protected via a ground fault protector (RCD / FI) with a measured differential current of ≤ 30 mA.
⚠ The proper function of this protective device must be checked at regular intervals.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- Any work may only be carried out in a de-energized state. Here, the voltage supply must be safely separated via the main switch or mains plugs.
- Only standardized materials may be used for the installation.
- All components must remain accessible.
- The ambient temperature must not exceed 40 °C.
- During installation of the product by qualified trained personnel, make sure that the entire fastening surface is even and smooth (no protruding seams or tile offset), that the finish of the wall is suitable to apply the product and has no weak points.
- Installation of mirrors from 1000 mm width only with two people

Technical Data

Nominal voltage:	220-240 V~; 50/60 Hz
Power:	see typeplate
Protection class:	II
Protection category:	IP 44
Serial number:	see typeplate
Dimensions:	see page 7

Symbol description


Read the installation instructions


Beware of dangerous electrical current


Area for 230V connection


Do not use silicone containing acetic acid!


Maintenance)

The light sources may only be replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.


Dimensions (see page7)


Spare parts (see page 17)


Cleaning (see page 15)


Disposal of waste batteries and old Electrical & Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the battery, the product or the packaging indicates that the battery or the product shall not be treated as household waste. By ensuring the battery or product are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. To ensure that the battery or product will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of batteries, electrical and electronic equipment. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


Operation (see page 14)

Assembly (see page 12)

Veiligheidsinstructies

⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.

Toepassing

⚠ Het product en mag enkel buiten de zones 0, 1 en 2 conform de gegevens van de fabrikant gemonteerd en aangesloten worden.
⚠ De beveiliging moet gebeuren via een verliesstroomschakelaar (RCD / FI) met een toegekende verschilstroom ≤ 30 mA.
⚠ Een ander of verdergaand gebruik geldt al niet-reglementair. Het risico wordt volledig gedragen door de gebruiker. De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Fabrieksgarantie, door defecten schriftelijk te melden bij het verkooppunt of de installateur. Deze garantie doet niets af aan de consumentenrechten uit de nationale wetgeving.
⚠ De fabrikant / verdeler van dit product is niet verantwoordelijk voor verwondingen of beschadigingen die ontstaan als gevolg van een onvakkundige montage / onvakkundig gebruik.
⚠ Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, motorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden indien ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat werden geïnformeerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
⚠ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Elektrische installatie

Electro-installateur

⚠ De installatie- en controlewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een erkende electricien die rekening houdt met DIN VDE 0100 Deel 701 / IEC 60364-7-701.

Elektrische aansluiting

⚠ Ingang (IN): 220-240 V~; 50/60 Hz
Uitgang (OUT): 24 V +/- 5,0 %

Aardlekschakelaar

⚠ De beveiliging moet gebeuren via een verliesstroomschakelaar (RCD / FI) met een toegekende verschilstroom ≤ 30 mA.
⚠ De veiligheidsinrichting moet regelmatig op functionaliteit gecontroleerd worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Alle werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in de spanningsvrije toestand. Daarbij moet de spanningsvoorziening via hoofdschakelaar of stekker veilig gescheiden worden.
- Voor de montage mag enkel materiaal gebruikt worden dat aan de normen voldoet.
- Alle componenten moeten toegankelijk blijven.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- Bij de montage van het product door gekwalificeerd vakpersoneel moet erop gelet worden dat het montagevlak in het volledige bereik van de bevestiging vlak is (geen uitstekende voegen of verspringende tegels), dat de wand geschikt is voor de montage van het product en geen zwakke plaatsen vertoont.
- Montage van spiegels vanaf 1000 mm breedte alleen met twee personen

Technische gegevens

Nominale spanning:	220-240 V~; 50/60 Hz
Vermogen:	zie typeplaatje
Beschermingsklasse:	II
Beveiligingsklasse:	IP 44
Serienummer:	zie typeplaatje
Montagematen:	zie blz. 7

Symboolbeschrijving

Montagehandleiding lezen

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Bereik voor 230V aansluiting

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Onderhoud)

De verlichting mag alleen door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie worden vervangen.

Maten (zie blz.7)

Service onderdelen (zie blz. 17)

Reinigen (zie blz. 15)

Verwijdering van afgedankte batterijen en oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen).

Dit symbool op de batterij, het product of de verpakking geeft aan dat de batterij of het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat de batterij of het product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het recycleren van de materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Om ervoor te zorgen dat de batterij of het product op de juiste manier wordt behandeld, moet het product aan het einde van de levensduur worden overhandigd aan het betreffende inzamelingspunt voor het recycleren van batterijen, elektrische en elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over het recycleren van dit product of deze batterij contact op met de gemeentelijke instanties, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bediening (zie blz. 14)

Montage (zie blz. 12)

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

⚠ Produktet må kun monteres og tilsluttes uden for områderne 0, 1 og 2 iht. producentens anvisninger.
⚠ Sikringen skal køre over en fejlstrømssikring (RCD / FI) med en fejlstrømsdifference ≤ 30 mA.
⚠ Et andet eller derudover gående brug er et ukorrekt brug. Brugeren er selv ansvarligt. Kontakt venligst din kontraktpartner for af fremsætte garantikravene. Denne garanti påvirker ikke forbrugerrettighederne af de pågældende nationale love.
⚠ Producenten / distributøren af dette produkt er ikke ansvarligt for personskader eller materialeskader som resultat af ukorrekt montering / ukorrekt brug.
⚠ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der er forbundet hermed.
⚠ Børn må ikke lege med apparatet.

El-installation

El-installatør

⚠ Installeringen og afprøvningen skal gennemføres af en godkendt el-installatør iht. DIN VDE 0100 part 701 og IEC 60364-7-701.

El-tilslutning

⚠ Indgang (IN): 220-240 V~; 50/60 Hz
Udgang (OUT): 24 V +/- 5,0 %

Fjelstrømsbeskyttelses

⚠ Sikringen skal køre over en fejlstrømssikring (RCD / FI) med en fejlstrømsdifference ≤ 30 mA.
⚠ Beskyttelsesanordningen skal kontrolleres i regelmæssige afstande for funktion.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Alle arbejder må kun gennemføres hvis apparatet er uden spænding. Herved skal spændingsforsyningen sikkert adskilles via hovedafbryderen eller netstikket.
- Til monteringen må der kun bruges godkendt materiale.
- Alle komponenter skal forblive tilgængelige.
- Omgivelsestemperaturen må ikke være højere end 40 °C.
- Ved montering af produktet igennem kvalificerede fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsesoverfladen er plan i alle områder hvor produktet monteres (ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at væggene er velegnet til monteringen af produktet og ikke har svare områder.
- Montering af spejle fra 1000 mm bredde kun med to personer

Tekniske data

Mærkespænding:	220-240 V~; 50/60 Hz
Effekt:	se typeskilt
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP 44
Serienummer:	se typeskilt
Monteringsmål:	se s. 7

Symbolbeskrivelse


Læs monteringsvejledningen


Advarsel mod farlig, elektrisk spænding


Område for 230V-tilslutning


Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!


Service)

Lyskilderne må kun udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en tilsvarende kvalificeret person.


Målene (se s.7)


Reservedele (se s. 17)


Rengøring (se s. 15)



Bortskaffelse af brugte batterier og gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).


Dette symbol på batteret, produktet eller emballagen indikerer, at batteriet eller produktet ikke skal varetages som husholdningsaffald. Ved at sikre, at batteriet eller produktet bortskaffes på den korrekte måde, hjælper du med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialerne hjælper med at bevare naturens ressourcer. For at sikre at batteriet eller produktet bliver varetaget ordentligt, skal produktet ved bortskafning afleveres til et passende indsamlingssted til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt eller batteri bedes du kontakte din lokale kommune, husholdningsaffaldstjenesten eller den butik, hvor du købte produktet.


Brugsanvisning (se s. 14)


Montering (se s. 12)


Xarita E
54983700







Xarita E
54992700







Xarita E
54984700






Xarita E
54993700







Xarita E
54985700




Xarita E
54994700




Xarita E
54986700




Xarita E
54995700




Xarita E
54987700




Xarita E
54996700




Xarita E
54988700




Xarita E
54997700




Xarita E
54989700




Xarita E
54998700




Xarita E
54999700




Xarita S
54981700




Xarita S
54990700





Xarita S
54982700








Xarita S
54991700












1
230V
1.
1
0



2
1.
2.
70
Ø 8 mm
Silicone
3.
4.



3



4



5
≥ 1000



6



7



8



9



10
N
PE
L
230V



11
1.
2.



12



13
1.
2.



14
1.
3.
1
0
2.






1
max. 8 h
≤ 40 °C
max. 30 min
2.
< 2 sec.
1.



2
< 2 sec.



3
2.
> 2 sec.
1.



4
2.
> 2 sec.
1.






1
2.
max. 8 h
< 2 sec.
1.



2
< 2 sec.



3
2.
> 2 sec.
1.



4
2.
> 2 sec.
1.



5
2.
2 x
< 2 sec.
1.



2 x
< 2 sec.
Warm white
1
2
3
4
Cold white
5



1
2.
max. 8 h
< 2 sec.
1.



2
< 2 sec.



3
2.
> 2 sec.
1.



2.
> 2 sec.
1.



5
2.
2 x
< 2 sec.



2 x
< 2 sec.
White
Nature
Relaxation
Good Morning
Recreation
Good Night
Beauty
Vitality



1
≤ 40 °C
max. 60 min


2





1
2.
max. 8 h
< 2 sec.
1.


2
2.
max. 8 h
< 2 sec.
1.


3
2.
≤ 40 °C
max. 60 min
< 2 sec.
1.

www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation









DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt


Xarita E
54992700 / 54993700 /
54994700







	Xarita E 54992700	**Xarita E** 54993700	**Xarita E** 54994700
1	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)
2	87498000	87498000	87498000
3	87500000	87500000	87500000
4	87509000 (1600 mm)	87508000 (1400 mm)	87507000 (120 0mm)
5	87501000	87501000	87501000
6	87538000 (1595mm)	87537000 (1395 mm)	87536000 (1195 mm)
7	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)
8	87530000	87530000	87530000
9	87551000	87551000	87551000
10	87552000	87552000	87552000
11	87553000	87553000	87553000
12	87554000	87554000	87554000
13	87549000	87549000	87549000
14	87556000	87556000	87556000
15	87555000	87555000	87555000

Xarita E
54983700 / 54984700 /
54985700







Xarita
XXXXX700
YY / MM / NNNN


XX W
XX - XX Hz
220 - 240 V
max. 40 °C
IP44


hansgrohe
Auestraße 5-9
77761 Schiltach


For UK only:
Hansgrohe Ltd.
Unit 2
Edgehill Drive
Tournament Fields
Warwick
CV34 6XQ

	Xarita E 54983700	**Xarita E** 54984700	**Xarita E** 54985700
1	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)
2	87499000	87499000	87499000
3	87518000 (1600 mm)	87517000 (1400 mm)	87516000 (120 0mm)
4	87501000	87501000	87501000
5	87527000 (1600 mm)	87526000 (1400 mm)	87525000 (1200 mm)
6	87545000 (1595 mm)	87544000 (1395 mm)	87543000 (1195 mm)
7	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)
8	87530000	87530000	87530000
9	87551000	87551000	87551000
10	87552000	87552000	87552000
11	87553000	87553000	87553000
12	87554000	87554000	87554000
13	87550000	87550000	87550000
14	87556000	87556000	87556000
15	87555000	87555000	87555000

Xarita E
54995700 / 54996700 /
54997700 / 54998700 /
54999700








	Xarita E 54995700	**Xarita E** 54996700	**Xarita E** 54997700	**Xarita E** 54998700	**Xarita E** 54999700
1	87496000 (100 W)	87495000 (75 W)	87495000 (75 W)	87495000 (75 W)	87495000 (75 W)
2	87498000	87498000	87498000	87498000	87498000
3	87500000	87500000	87500000	87500000	87500000
4	87506000 (1000 mm)	87505000 (800 mm)	87504000 (600 mm)	87503000 (500 mm)	87502000 (350 mm)
5	87501000	87501000	87501000	87501000	87501000
6	87535000 (995 mm)	87534000 (795 mm)	87533000 (595 mm)	87532000 (495 mm)	87531000 (345 mm)
7	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)
8	87530000	87530000	87530000	87530000	87530000
9	87551000	87551000	87551000	87551000	87551000
10	87552000	87552000	87552000	87552000	87552000
11	87553000	87553000	87553000	87553000	87553000
12	87554000	87554000	87554000	87554000	87554000
13	87549000	87549000	87549000	87549000	87549000
14	87556000	87556000	87556000	87556000	87556000

Xarita E
54986700 / 54987700 /
54988700 / 54989700



Xarita
XXXXX700
YY / MM / NNNN

XX W
XX - XX Hz
220 - 240 V
max. 40 °C
IP44

hansgrohe
Auestraße 5-9
77761 Schiltach


For UK only:
Hansgrohe Ltd.
Unit 2
Edgehill Drive
Tournament Fields
Warwick
CV34 6XQ


ENERG
Neumüller Elektronik GmbH
SOPN-MWNxxx-xxxx/ZI
A
B
C
D
E
F
G
C
1
kWh/1000h
2019/2015


ENERG
Hera GmbH & Co KG
LED RGB Tape F
A
B
C
D
E
F
G
G
69
kWh/1000h
2019/2015

	Xarita E 54986700	**Xarita E** 54987700	**Xarita E** 54988700	**Xarita E** 54989700
1	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)	87496000 (100 W)
2	87499000	87499000	87499000	87499000
3	87515000 (1000 mm)	87514000 (800 mm)	87513000 (600 mm)	87512000 (500 mm)
4	87501000	87501000	87501000	87501000
5	87524000 (1000 mm)	87523000 (800 mm)	87522000 (600 mm)	87521000 (500 mm)
6	87542000 (995 mm)	87541000 (795 mm)	87540000 (595 mm)	87539000 (495 mm)
7	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)	87546000 (695 mm)
8	87530000	87530000	87530000	87530000
9	87551000	87551000	87551000	87551000
10	87552000	87552000	87552000	87552000
11	87553000	87553000	87553000	87553000
12	87554000	87554000	87554000	87554000
13	87550000	87550000	87550000	87550000
14	87556000	87556000	87556000	87556000

Xarita S
54990700 / 54991700











	Xarita S 54990700	**Xarita S** 54991700
1	87495000 (75 W)	87495000 (75 W)
2	87498000	87498000
3	87500000	87500000
4	87511000 (900 mm)	87510000 (700 mm)
5	87501000	87501000
6	87548000 (900 mm)	87547000 (700 mm)
7	87530000	87530000
8	87551000	87551000
9	87552000	87552000
10	87553000	87553000
11	87554000	87554000
12	87549000	87549000
13	87556000	87556000

Xarita S
54981700 / 54982700









	Xarita S 54981700	**Xarita S** 54982700
1	87497000 (200 W)	87497000 (200 W)
2	87499000	87499000
3	87519000 (900 mm)	87520000 (700 mm)
4	87501000	87501000
5	87528000 (900 mm)	87529000 (700 mm)
6	87548000 (900 mm)	87547000 (700 mm)
7	87530000	87530000
8	87551000	87551000
9	87552000	87552000
10	87553000	87553000
11	87554000	87554000
12	87550000	87550000
13	87556000	87556000

hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

07/2023
9.01200.01