


Montage-Anleitung
Instructions de montage
Assembling instructions



Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Die in diesem Produkt eingebauten Lichtquellen sollen nur durch den Hersteller oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden.
Räume mit Badewanne oder Dusche müssen mit einer FI-Schutteinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30 \text{ mA}$ gesichert sein.
Bereich 2 mindestens Schutzart IP X4. Bereich 2 keine Steckdosen.



Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Les sources lumineuses intégrées dans ce produit ne doivent être remplacées que par le fabricant ou par une personne de qualification similaire.
Locaux avec baignoire ou douche doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30 \text{ mA}$.
Volume 2 min. degré de protection IP X4. Volume 2 des prises électriques ne sont pas permis.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations. Liability will only be accepted by us when our products are installed by qualified engineers. The light sources incorporated in this product should only be replaced by the manufacturer, or by another similarly well-qualified person.
Rooms with bath or shower have to be protected with residual-current-operated protective device FI (RCD) I $\Delta n = 30 \text{ mA}$.
Volume 2 min. protection IP X4. Volume 2 no socket admitted.

- CH** SEV NIN 2015 1000 - 7.01
- DE** VDE 0100 - 701
- GB** BS 7671 - 601
- NL** NEN 1010






Dieses Produkt ist nach den aktuellen Richtlinien geprüft.
Ce produit est examiné selon les directives actuelles.
The product is controlled after current guidelines.



Eignet sich nur für Innenräume
Uniquement montage intérieur
Indoor installation only



Dieses Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden.
Ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères.
The product must be disposed of separately from normal household waste.



Die Lichtquellen und elektronischen Bauteile sind gemäß Artikel 4 der EU-Verordnung 2019/2020 durch eine Fachperson auswechselbar.
Les sources lumineuses et les composants électroniques sont remplaçables par une personne qualifiée, conformément à l'article 4 du règlement UE 2019/2020.
The light sources and electronic components are replaceable by a qualified person in accordance with Article 4 of EU Regulation 2019/2020.

Dieser Spiegelschrank enthält Lichtquellen mit der Energie-Effizienzklasse:
Cette armoire de toilette contient des sources lumineuses avec la classe d'efficacité énergétique:
This mirror cabinet contains light sources with the energy efficiency class:

LED: **D** **A** **G**

Lieferumfang / Contenu de la livraison / Scope of delivery	50, 60 cm	80, 90, 100, 120, 130, 150 cm	180 cm
Spiegelschrank / Armoire-miroir / Mirror cabinet	1	1	1
Glasablage / Tablette en verre / Glass shelf	2	4	6
Aufhängeschiene / Rail de suspension / Suspension rail	1	1	1
Schraubenset / Jeu de vis / Set of screws	1	1	1



GETAZ

MIAUTON



REGUSCIRECO



BAUBEDARF



RICHNER

1 Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions



Vor dem Beginn vom
Netz trennen.

Au début séparer du
réseau.

Turn off electricity
before beginning.




Spiegeltüren vor
Einbau entfernen.


Démonter les portes
miroirs avant la pose.

Remove mirror doors
before installation.


UP




AP



UP



AP





UP-Montage:
Nischengröße X x Y und Befestigung
Spiegelschrank sind bauseits zu
bestimmen.

Montage encastré:
la taille de la niche X x Y et la fixation
de l'armoire-miroir doivent être
déterminées par le client.

Flush mounting:
the recess dimensions X x Y and the
fixing system for the mirrored cabinet
will need to be determined on site.


CON1/TW	A	B
50..	35	51.3
60..	35	61.3
80..	55	81.3
90..	65	91.3
100..	65	101.3
120..	95	121.3
130..	95	131.3
150..	125	151.3
180..	125	181.3

2 Verdrahtung Raccordement Wiring



3 Einstellungen Calibrage Adjustments

Lichtsteuerung
Commandes de lumière
Lighting controls



Lichtquelle aktiv / inaktiv
Illumination active / inactive
Lighting active / inactive

Helligkeit Dimmen + / - (drücken & halten)
Brillance varier l'intensité lumineuse + / - (pousser & tenir)
Brightness Dim + / - (press & hold)

Lichttemperatur 2000 - 6500 K (drücken & halten)
Température de lumière 2000 - 6500 K (pousser & tenir)
Light temperature 2000 - 6500 K (press & hold)

3 Einstellungen Calibrage Adjustments

